



VITRINA CALIENTE ILUMINADA

› Bloque luminoso superior para su publicidad. Termostato de regulación (0-95°C), depósito de agua para evitar que se reseque el producto, pies regulables, apertura delantera y trasera por elevación. Capacidad 2 GN 1/1. Potencia 650 W.

Ref.	cm
160.411	59 x 35 x 48



VITRINA REFRIGERADA

› Termostato electrónico, indicador de temperatura. Gas Refrigerante R 134 A sin CFC y compresores (Danfoss ó Unidad Hermética). Se sirve sin bandeja.

Ref.	Capacidad	cm	W
160.414	2 x GN 1/1	80 x 73 x 60	350
160.415	3 x GN 1/1	120 x 73 x 60	430



V. VERTICAL REFRIGERADA

› Sistemas de refrigeración ventilados con el compresor situado en la parte superior. Deshielo automático. Pared con cristal doble. **Estantes fijos** (rejillas) o **giratorios** (cristales espejo). Disponible en colores inox, dorado y antracita. Volumen 360 L. Medidas 60 x 63 x 185 cm.

Ref.	GN 1/3	cm	W
224.590	6	145 x 40 x 26	160
224.591	8	180 x 40 x 26	165

160.392	160.393	+2 / +10	690
204.524	204.525	Mariscos -18°C	800
204.522	204.523	Choco. +14 / +17	750

VITRINAS TAPAS

› Vitrinas mostrador refrigeradas con termostato regulable +1°C a +5°C con 6 u 8 GN 1/3 de 40 mm, luz interior por tubos de neón, patas regulables y puertas traseras correderas de metacrilato.

Ref.	GN 1/3	cm	W
160.416	100 x 72 x 47,5	2.400	
160.417	100 x 90 x 47,5	500	

VITRINA VENTILADA

› Mantenimiento de la temperatura gracias a su sistema de convección mediante aire impulsado. Dos versiones: caliente (Ref. 160.416. +20°C a +95°C) y refrigerada (Ref. 160.417. +2°C a +10°C). Indicador y regulador de temperatura. Iluminación interior. Se suministra sin bandejas. Capacidad 110 litros.

Ref.	cm	W
160.416	100 x 72 x 47,5	2.400
160.417	100 x 90 x 47,5	500



GAMA BUFFET SATINE

› (a) Placa termógena para cortar. Incluye lámpara de infrarrojos y placa de aluminio para cortar. Medidas 59 x 41,5 x 47 cm.

› Accesorios Gama SATINE.

Ref. Descripción

220.757	Placa de aluminio estandar
220.758 c	Placa de aluminio con pinchos
220.760 d	Soporte salseras + 2 GN 1/9
220.761 e	Soporte utensilios + pizarra

› (b) Placa termógena vitrocerámica. Se le puede acoplar la lámpara de infrarrojos opcional.

Ref.	cm	W
198.220	60 x 40 x 5	385
198.221	60 x 60 x 5	645

Ref. Modelo

198.218	Placa fría sin roll top
198.219	Placa fría con roll top
118.074	Roll top



PLACA TERMÓGENA INOX

› Termostato regulable de 0-100°C. Parte superior en Acero Inox, placa difusora de aluminio que garantiza una temperatura homogénea en toda la superficie.

Ref.	Medidas	W
140.331	56 x 33 x 51	600

LÁMPARA TERMÓGENA

› Lámpara termógena extraíble de infrarrojos. Compatible con las placas vitrocerámicas SATINE y las termógenas INOX.

Ref. Modelo W

130.633	GN 1/1	225
130.634	60 x 40	300



PLACA TERMÓGENA EXTRAPLANA

› Temperatura mantenida a 90°C. Parte superior de aluminio anodizado y aislamiento inferior en PPE.

Ref. Modelo W

130.633	GN 1/1	225
130.634	60 x 40	300