



Powered by Busch
Garantía de calidad.

Máxima precisión y consistencia
Vacío controlado por sensor.

Máxima versatilidad
Vacío en bolsas, vacío en contenedores externos y posibilidad de envasar en tarros de cristal.

SE - SENSOR

Gama SE. Vacío controlado por sensor de gran precisión.

■ Características particulares de la gama Sensor

Panel de mandos digital
Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío.

Seguridad en el envasado de líquidos
Seguridad en el envasado de líquidos gracias al control sensor.

Descompresion controlada
Descompresión a impulsos para proteger el producto a envasar y evitar rupturas de la bolsa de vacío.

Vacío plus
Programa hasta 10 segundos de vacío extra.

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-200



Modelo de sobremesa. 4 / 8 m³/h. 280 mm.

- Barra de soldadura doble de 280 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 4 / 8 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno.

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío.
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
· Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140620	**Envasadora SE-204 230/50-60/1**	280 mm	4 m³/h
1141080	**Envasadora SE-208 230/50-60/1**	280 mm	8 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-300



Modelo de sobremesa. 8 / 10 / 16 m³/h. 320 mm.

- Barra de soldadura doble de 320 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 8 / 10 / 16 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno.

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío.
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
· Soporte para envasar líquidos.
· Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1141083	**Envasadora SE-308 230/50-60/1**	320 mm	8 m³/h
1140628	**Envasadora SE-310 230/50-60/1**	320 mm	10 m³/h
1140630	**Envasadora SE-316 230/50-60/1**	320 mm	16 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-400



Modelo de sobremesa. 10 / 16 / 20 m³/h. 420 mm.

- Barra de soldadura doble de 420 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 10 / 16 / 20 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno.

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío.
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
· Kit de corte de bolsa.
· Soporte para envasar líquidos.
· Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140634	**Envasadora SE-410 230/50-60/1**	420 mm	10 m³/h
1140636	**Envasadora SE-416 230/50-60/1**	420 mm	16 m³/h
1140638	**Envasadora SE-420 230/50-60/1**	420 mm	20 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-520



Modelo de sobremesa. 20 m³/h. 420+420 / 555 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 420+420 / 555 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 20 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios
· Kit de corte de bolsa
· Soporte para envasar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1141142	**Envasadora SE-520 CC 230/50-60/1**	420 + 420 mm	20 m³/h
1141143	**Envasadora SE-520 L 230/50-60/1**	555 mm	20 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-540



Modelo de pie. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 420 + 420 mm.
- Equipada con bomba **Becker** de 40 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno.

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío.
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
· Kit de corte de bolsa.
· Soporte para envasar líquidos.
· Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1141155	**Envasadora SE-540 CC 230/50-60/1**	420 + 420 mm	40 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-600



Modelo de pie. 40 / 63 m³/h. 413+656 / 465+465 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 413+656 / 465+465 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 40 / 63 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno.

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío.
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
· Kit de corte de bolsa.
· Soporte para envasar líquidos.
· Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140650	**Envasadora SE-604 230-400/50/3N**	413 + 656 mm	40 m³/h
1140651	**Envasadora SE-604 CC 230-400/50/3N**	465 + 465 mm	40 m³/h
1140662	**Envasadora SE-606 230-400/50/3N**	413 + 656 mm	63 m³/h
1140663	**Envasadora SE-606 CC 230-400/50/3N**	465 + 465 mm	63 m³/h

ENVASADORA AL VACÍO - SERIE SE-800



Modelo de pie. 63 / 100 m³/h. 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.

- Dos barras de soldadura doble de 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.
- Equipada con bomba **Busch** de 63 / 100 m³/h.
- Control de vacío por sensor.

Incluido

· Plancha de relleno.

Opcional

· Bolsas para envasar al vacío.
· Kit de vacío exterior Vac-Norm, recipientes y accesorios.
· Kit de corte de bolsa.
· Soporte para envasar líquidos.
· Planchas de relleno adicionales.

		Longitud barra de soldadura	Capacidad de la bomba
1140680	**Envasadora SE-806 230-400/50/3N**	530 + 848 mm	63 m³/h
1140681	**Envasadora SE-806 CC 230-400/50/3N**	581 + 581 mm	63 m³/h
1140682	**Envasadora SE-806 LL 230-400/50/3N**	848 + 848 mm	63 m³/h
1140696	**Envasadora SE-810 400/50-60/3N**	530 + 848 mm	100 m³/h
1140697	**Envasadora SE-810 CC 400/50-60/3N**	581 + 581 mm	100 m³/h
1140698	**Envasadora SE-810 LL 400/50-60/3N**	848 + 848 mm	100 m³/h